



Универсальный вход ~100-240В; ±150-380В

8-ми часовой burn-in test

Миниатюрный пластиковый корпус

Автоматическая защита от перегрузок

Индикация работы светодиодом

Экранированный выходной кабель

Негорючий материал корпуса

Гарантия 2 года

**Технические характеристики:**

Выход	Выходная мощность	<b>3Вт</b>	<b>5Вт</b>	<b>8Вт</b>	<b>10Вт</b>	<b>12Вт</b>	<b>15Вт</b>	<b>18Вт</b>
	Выходное напряжение	<b>12В (3, 5, 9, 15, 18, 24, 36, 48В под заказ)</b>						
	Номинальный выходной ток (Uвых=12В)	<b>0,25А</b>	<b>0,40А</b>	<b>0,65А</b>	<b>0,85А</b>	<b>1,0А</b>	<b>1,25А</b>	<b>1,5А</b>
	Шум и пульсации выходного напряжения	≤1,0%						
	Частота преобразования	65кГц (22кГц без нагрузки)						
	Температурный дрейф	≤1%						
	Время установки выходного напряжения	1500мс						
Вход	Диапазон входного напряжения	~100-240В (94-264В макс); ±150-380В						
	Частота входного тока	47 ~ 63Гц						
	КПД	≥82%						
	Мощность холостого хода	≤0,5Вт						
	Пусковой ток	20А макс						
Индикация	Светодиод	горит — норма, мигает — сработала защита						
Входная вилка	Параметры входного разъёма устанавливает заказчик	евровилка для розетки 220В/согласно ТЗ заказчика						
Выходной кабель	Параметры выходного кабеля и разъёма устанавливает заказчик	разъём для подключения видеоканеры/USB/согласно ТЗ заказчика						
Защита	Максимальная выходная мощность	3,6Вт	6Вт	9,6Вт	12Вт	14,4Вт	18Вт	21,6Вт
	Тип защиты от КЗ, перегрузки, перегрева	автоматическая						
Параметры окружающей среды	Рабочие температуры	0 °С to + 60 °С						
	Температуры хранения	-10 °С to +85 °С (влажность 10%~90%)						
	Влажность, без конденсации влаги	20%~90%						
	Вибрация	10~500Гц, 2G 10мин/1цикл, длительность 60мин. по каждой оси X, Y, Z						
Безопасность электрооборудования	Подтверждённые стандарты безопасности	IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009						
	Напряжение пробоя вход/выход	3000В/60сек/5мА						
	Сопротивление изоляции (вход/выход)	100МОм при ±500В						
Прочее	Время наработки на отказ	150 000 часов						
	Гарантия	<b>2 года</b>						
	Упаковка	white box, 100 шт. в картонной коробке						