



Миниатюрный пластиковый корпус  
Автоматическая защита от перегрузок  
2 USB выхода

Негорючий материал корпуса  
Гарантия 2 года

Подходят для работы с телефонами,  
планшетами, внешними аккумуляторами —  
любыми устройствами с USB коннектором

**Технические характеристики:**

Выход	Выходная мощность	<b>18 Вт</b>
	Выходное напряжение	<b>5 В</b>
	Номинальный выходной ток	1 usb выход - 2.4A
		2 usb выход - 1A
	КПД	<b>≥80%</b>
	Шум и пульсации выходного напряжения	≤1,0%
	Частота преобразования	100кГц макс
	Температурный дрейф	≤1%
Время установки выходного напряжения	100 мс максимум	
Вход	Диапазон входного напряжения	~12-24В
	Частота входного тока	50-60Гц
	Мощность холостого хода	≤0,5Вт
	Максимальный ток	2 А
Защита	Тип защиты от КЗ, перегрузки, перегрева	автоматическая
Параметры окружающей среды	Рабочие температуры	0 °C to + 40 °C
	Температуры хранения	-10 °C to +55 °C (влажность 30%~95%)
	Влажность, без конденсации влаги	30%~98%
	Вибрация	9~200Гц, 2G 10мин/цикл, длительность 60мин. по каждой оси X, Y, Z
Безопасность электрооборудования	Подтвержденные стандарты безопасности	CE, E-mark, EN55022:2006, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
	Напряжение пробоя вход/выход	3000В/60сек/5mA
Прочее	Время наработки на отказ	150 000 часов
	<b>Гарантия</b>	<b>2 года</b>
	Упаковка	white box, 120 шт. в картонной коробке

